

Invax 

SPECIALTY WIRING DEVICES

單極大電流電纜連接器
舞台及燈光影音連接器





單極大電流電纜連接器

150A / 400A 600V 防水型



150A / 600V CLM Series 防水型		接線規格：#8 ~ #2	英碩型號	顏色選用
接線母頭			MA-CLM2F-A 黑 MA-CLM2F-B 白 MA-CLM2F-C 紅 MA-CLM2F-D 藍 MA-CLM2F-E 綠	
接線公頭			MA-CLM2M-A 黑 MA-CLM2M-B 白 MA-CLM2M-C 紅 MA-CLM2M-D 藍 MA-CLM2M-E 綠	
板端母座			MA-CLSMFRS-A 黑 MA-CLSMFRS-B 白 MA-CLSMFRS-C 紅 MA-CLSMFRS-D 藍 MA-CLSMFRS-E 綠	
板端公座			MA-CLSMMRS-A 黑 MA-CLSMMRS-B 白 MA-CLSMMRS-C 紅 MA-CLSMMRS-D 藍 MA-CLSMMRS-E 綠	



CLS 及 CLM 標準防水型系列，組裝後具有緊密的防水功能。絕緣塑膠材質的固定螺絲可確保防止鬆脫及提供最大的連接旋扣扭力。全系列通過 UL 及 CSA 認證並符合 NEMA 3R 及 NEMA 4 的防護標準，並可適配連接其他品牌的標準 CAM 型連接器。



CL 系列具有快速簡易的組裝功能，適用於室內的大電力應用，通過 UL / CSA 認證，可使用線徑範圍為 #6 - 4/0

400A / 600V CLS Series 防水型		接線規格：2/0 ~ 4/0	英碩型號	顏色選用
接線母頭			MA-CLS40FB-A 黑 MA-CLS40FB-B 白 MA-CLS40FB-C 紅 MA-CLS40FB-D 藍 MA-CLS40FB-E 綠	
接線公頭			MA-CLS40MB-A 黑 MA-CLS40MB-B 白 MA-CLS40MB-C 紅 MA-CLS40MB-D 藍 MA-CLS40MB-E 綠	
板端母座			MA-CLS40FRSB-A 黑 MA-CLS40FRSB-B 白 MA-CLS40FRSB-C 紅 MA-CLS40FRSB-D 藍 MA-CLS40FRSB-E 綠	
板端公座			MA-CLS40MRSB-A 黑 MA-CLS40MRSB-B 白 MA-CLS40MRSB-C 紅 MA-CLS40MRSB-D 藍 MA-CLS40MRSB-E 綠	



使用線徑 接線母頭 接線公頭
 2/0 - 4/0 CL40FB CL40MB
 #2 - 2/0 CL20FB CL20MB
 #6 - #2 CL2FB CL2MB

顏色選用
 A B C D E
 黑 白 紅 藍 綠



Ballnose CLS18 系列
 使用線徑 接線母頭 接線公頭
 2/0 - 4/0 CLS1840FB CLS1840MB
 #2 - 2/0 CLS1820FB CLS1820MB
 #6 - #2 CLS182FB CLS182MB

顏色選用
 A B C D E
 黑 白 紅 藍 綠

CLS 400A 其他線徑選用：#2 ~ 2/0 CLS 20XX, #6 - #2 CLS 2XX

150A 轉接頭

- A1 CLMMM 150A 公-母
- A2 CLMPT 150A 母-公-公
- A3 CLMTT 150A 母-公-母

A B C D E
黑 白 紅 藍 綠



400A-150A 轉接頭

- B1 CLMADFF 400A 母 - 150A 母
- B2 CLMADMF 400A 公 - 150A 母
- B3 CLMADFM 400A 母 - 150A 公
- B4 CLMADMM 400A 公 - 150A 公
- B5 CLMAD3F 400A 公 - 150A 母 X 3

A B C D E
黑 白 紅 藍 綠



400A 轉接頭

- C1 CA3M-E 母-公-公-公 (綠)
- C2 CA3M-B 母-公-公-公 (白)
- C3 CA3F 公-公-公-母
- C4 CDMM 公-公
- C5 CDFE 母-母

A B C D E
黑 白 紅 藍 綠



400A 轉接線組

- C8 CPTFST 公-公-母
- C9 CTFST 公-母-母
- C10 CA3FST 公-母-母-母


A B C D E
黑 白 紅 藍 綠

- C11 CA3MST* 母-公-公-公

*僅白色及綠色選用

- C12 CTTMST** 公-母-公

**僅黑色, 白色及綠色選用



400A 匯流插座及組件

- D1 CL40MR-ANGLE 30°匯流排公插座
- D2 CL4FR-ANGLE 30°匯流排母插座
- D3 CL40FR-OFFSET 180°匯流排母插座
- D4 CL40MR-OFFSET 180°匯流排公插座



- D5 GLUG40-SLD 2/0 - 4/0 夾線式匯流排端子

- D6 GLUG40-SS 2/0 - 4/0 鎖線式匯流排端子



接線零件

- E1 430130.1 #2 AWG 套管 (QTY. 30)
- E2 430117.1 20A 2FER 套管 (QTY. 50)
- E3 430145.1 20A STAGEPIN 套管 (QTY. 300)
- E4 430130.1 100A STAGEPIN 套管 (QTY. 30)
- E5 430139 60A STAGEPIN 套管 #6 CLM SET
- E6 430246.1 CLM STRAIN RELIEF WIRE (QTY. 100)
- E7 430245.1 CLS STRAIN RELIEF WIRE (QTY. 100)
- E8 520730.1 CLM 固定螺絲 (QTY. 25)
- E9 520710.1 CLS 固定螺絲 (QTY. 25)
- E10 500017PLT CLS 鎖線螺絲 (QTY. 50)
- E11 430126.1 CLM 鎖線螺絲 #6 WIRE (QTY. 60)
- E12 430171.1 CLM 鎖線螺絲 (QTY. 50)
- E13 430112 20A 鎖線螺絲 (QTY. 50)
- E14 430244.1 CL / CLS 鋼箔包線 (QTY. 25)



面板接頭防護蓋

抗UV塑膠材質, NEMA 3R防水等級

- F1 CL40WTC-L-187 穿板式防護蓋適用(板厚 1.8-2.3 mm)
- F2 CL40WTC-L-125 面板式防護蓋適用(板厚 1.8-2.3 mm)
- F3 CL40WTC-S-062 穿板式防護蓋適用(板厚 9-10 mm)



- F4 CL40ZFLC-161 金屬材質防護蓋



塞孔式防護蓋

- F5 CL40FC 400A 母頭防護蓋(含固定鍊)
- F6 CL40MC 400A 公頭防護蓋(含固定鍊)
- F7 CLMFC 150A 母頭防護蓋(含固定鍊)
- F8 CLMMC 150A 公頭防護蓋(含固定鍊)



組裝工具

- G1 CLSPRESS 端子組裝定位機
- G2 15CLM 150A 公端子推出器
- G3 15CLF 150A 母端子推出器
- G4 16CLM 400A 公端子推出器
- G5 16CLF 400A 母端子推出器



- G6 500072 400A 母端子整型器

